



# KARTA PRODUKTU



PRODUKT:	SUBLI PRIME COTTON
KOD PRODUKTU:	40.001; 40.002; 40.007 (opóźniacz wysychania)
OPIS:	Transparentna baza wodna, przeznaczona do aktywacji białych tkanin naturalnych (bawełna, len) do metody sublimacji. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
UŻYCIE:	Aktywator Subli Prime Cotton na bawełnę należy nadrukować na białą tkaninę bawełnianą metodą sitodruku lub nanieść podczas natrysku pistoletem.
PRZYGOTOWANIE:	Wymieszać produkt przed użyciem. Jeśli to konieczne dodać 2 - 5 % opóźniacza wysychania Subli Prime Cotton lub destylowanej wody, aby uzyskać optymalną lepkość bazy. Dopuszcza się stosowanie wody demineralizowanej do 5%.
DRUK:	Pistolet z dyszą średnicy 0.8 mm. <u>Sitodruk:</u> Drukować sitodrukiem od 34 do 43 włókien na cm stosując emulsję odporną na farby wodne.
SUSZENIE:	Aktywator Subli Prime Cotton powinien schnąć w temperaturze pokojowej w ciągu 24 - 36 godzin. Aby przyspieszyć polimeryzację można suszyć w piecu suszącym lub pod prasą transferową bez docisku w temperaturze 100°C przez 2 minuty. Bawełna pozostaje niezmieniona (nie żółknie).
CZYSZCZENIE:	Zmyć szablony sitowe i akcesoria letnią wodą natychmiast po zakończeniu druku. Pistolet należy wypłukać letnią wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
TRANSFER:	Papier nadrukowany atramentami sublimacyjnymi należy transferować przy pomocy prasy transferowej przy minimalnej temperaturze 180°C przez 50 - 60 sekund, kierując się jakością tkaniny bawełnianej użytej w procesie. Bardzo istotnym czynnikiem jest odrywanie papieru po wykonaniu transferu. Należy to zrobić natychmiast po otwarciu prasy (hot split), aby uniknąć spajania się papieru z tkaniną.
EFEKT KOŃCOWY:	Jeżeli produkt zostanie prawidłowo zastosowany, tkanina po użyciu aktywatora Subli Prime Cotton jest miękka i delikatna w dotyku oraz elastyczna. Gwarantowana jest odporność na pranie (w domowym użytkowaniu) przy temperaturze 40-50 °C. Nie wolno stosować wybielaczy.
OPAKOWANIE:	0,5 kg (40.001); 1 kg (40.002) ; opóźniacz 100ml (40.007)



# KARTA PRODUKTU



UWAGI:

Subli Prime Cotton **NIE MOŻE BYĆ MIESZANY Z INNYMI PRODUKTAMI**. Zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów druku, schnięcia i transferu z używanymi materiałami. Aktywator Subli Prime Cotton oraz opóźniacz wysychania Subli Prime przechowywać w temperaturach dodatnich. Tylko właściwe użycie farb lub atramentów pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów.

Podstawowe zalecenia prawidłowego zastosowania:

- upewnić się, że produkt jest właściwy do danego zadania;
- pracować zgodnie z instrukcjami według karty produktu;
- w przypadkach wątpliwości skontaktować się z serwisem technicznym przed użyciem danego produktu.

Firma SITA WUJA TOMA i jej dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za produkt, jeżeli nabywca podczas użycia danego produktu nie stosował się do wyżej wymienionych zaleceń oraz nie przestrzegał prawidłowego użycia farb i atramentów podczas procesu transferu.